

Ydeevnedeklaration

DOP-nr.001/CPR/04-07-2013



1. Byggevarere type : **Lamineret hærdet glas 66.2**
2. Byggevarere identifikation : DSG 15/2018
3. Harmoniseret standard : EN 14449 : 2005 + AC : 2005



4. Byggevarere ns tilsigtede Anvendelse : Lamineret soda lime silicat sikkerhedsglas beregnet for brug i boliger og erhvervsbygninger, hvor der kan stilles krav til sikkerhed ved brug.

5. Producent : DSG Industri A/S
Langkær 6
6100 Haderslev

6. Erklæret ydeevne

Karakteristik	AVCP system	Ydeevne	Harmoniseret teknisk Specifikation EN 14449
Sikkerhed i tilfælde af brand			
Modstand mod brand EN 13501-2	1	NPD	4.2, 4.3.1 og 4.3.2.1
Reaktion ved brand EN 13501-1	3,4	NPD	4.2, 4.3.1 og 4.3.2.2
Eksterne brand egenskaber	3,4	NPD	4.2, 4.3.1 og 4.3.2.3
Skudsikkert eller eksplosionssikkert glas			
Modstand mod skud EN 1063	1	NPD	4.2, 4.3.1 og 4.3.2.4
Modstand mod eksplosion EN 13541	1	NPD	4.2, 4.3.1 og 4.3.2.5
Sikkerhed i brug			
Modstand mod indbrud EN 356	3	P2A	4.2, 4.3.1 og 4.3.2.6
Pendul test EN 12600:2002	3	1B1	4.2, 4.3.1 og 4.3.2.7
Modstand mod pludselig temperatur ændring og forskelle K	4	200	4.2, 4.3.1 og 4.3.2.8
Vind , sne, permanent og anbragt Belastningsmodstand mm	4	12	4.2, 4.3.1 og 4.3.2.9
Beskyttelse mod støj			
Direkte luftbåren støj reduktion ISO 717-1 Rw	3	38(-1,-3)	4.2, 4.3.1 og 4.3.2.10
Termiske egenskaber			
Emissionsfaktor EN 12898	3	0,84	4.2, 4.3.1 og 4.3.2.11
U-værdi EN 673 W/m²K	3	NPD	4.2, 4.3.1 og 4.3.2.11
Strålingsegenskaber			
Lystransmission EN 410 %	3	90	4.2, 4.3.1 og 4.3.2.12
Lysreflektion EN 410 %	3	8	4.2, 4.3.1 og 4.3.2.12
Sol energi karakteristik			
Sol energi transmission EN 410 %	3	81	4.2, 4.3.1 og 4.3.2.13
Sol refleksion EN 410 %	3	8	4.2, 4.3.1 og 4.3.2.13
Sol faktor	3	0,84	4.2, 4.3.1 og 4.3.2.13
Farlige stoffer	3	nej	

NPD : ikke relevant

Ydeevnen af det leverede produkt er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne ovenfor.

Denne ydeevnedeklaration er udstedt under eneansvar af producenten.

Direktør Laurids Paulsen	Haderslev 16.11.2020	
-----------------------------	----------------------	--